



FINE VINYL

COBERTURAS, VISORES E DIVISÓRIAS

LÍDER MUNDIAL NA EXTRUSÃO DE PVC FLEXÍVEL. A EXTRUFLEX DESENVOLVE, PRODUZ E COMERCIALIZA BOBINAS, LENÇÓIS E FILMES DE PVC FLEXÍVEL.

Com mais de 65 anos de experiência adquirida na França e internacionalmente, gerenciamos a interação com nossos clientes, a fim de lhe oferecer soluções concretas para enfrentar seus desafios atuais e futuros.

Extruflex possui 3 fábricas e 9 filiais de vendas ao redor do mundo.

QUALIDADE, COMPROMISSO E BOM SERVIÇO NOS INCENTIVAM E IMPULSIONAM NOSSAS AÇÕES NO DIA A DIA.

/// CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Exclusivamente com plastificantes **NÃO-FTALATOS**



Transparência




Não pegajoso



Soldabilidade



Conformidade com o regulamento REACH europeu (Verificado pelo Bureau Veritas)



Baixo encolhimento



Baixa perda no final do rolo



UV / Náutico



Enfoque eco-amigável



Retardante a fogo M2/B1



Resistência ao frio



Reciclagem de resíduos da produção

/// NOSSAS APLICAÇÕES



/// GAMA DE PRODUTOS

Gama	Largura	Comprimento	Espessura	m ² /roll
Anti-UV padrão	1400 mm	65 m	0.3 mm	91
	1400 mm	40 m	0.5 mm	56
	1400 mm	25 m	0.8 mm	35
	1400 mm	20 m	1.0 mm	28
Retardante a fogo Anti-UV (M2/B1)	1400 mm	65 m	0.3 mm	91
	1400 mm	40 m	0.5 mm	56
	1400 mm	25 m	0.8 mm	35
	1400 mm	20 m	1.0 mm	28
Alta resistência marinha grau UV	1400 mm	65 m	0.3 mm	91
	1400 mm	40 m	0.5 mm	56
	1400 mm	25 m	0.8 mm	35
	1400 mm	20 m	1.0 mm	28



NOSSOS PRODUTOS ESTÃO DISPONÍVEIS EM ESTOQUE, SOMOS CAPAZES DE GARANTIR UMA ENTREGA EM POUCO TEMPO.

/// FINEVINYL®

PROPRIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE TESTE	UNIDADE	0.3 mm	0.3 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm
REFERÊNCIA	-	-	REF425	REF690	REF425	REF690	REF425	REF690	REF425	REF690
LARGURA	-	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
COMPRIMENTO	-	M	65	65	40	40	25	25	20	20
FLEXIBILIDADE	-	-	3S	3S	3S	3S	3S	3S	3S	3S
PESO / rolo	-	kg	34	36	35	36	35	36	35	36
PESO / m ²	-	gr /m ²	372	390	620	650	992	1040	1 240	1300
PESO / m	-	gr /m	520	546	868	910	1 390	1460	1 736	1820
ACABAMENTO	-	-	DUPLA FACE POLIDA							
COR	-	-	TRANSPARENTE CRISTAL							
ESTABILIZADOR UV	-	-	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
RETARDANTE FOGO	NF P92-507 DIN 4102-1	-	-	M2 B1	-	M2 B1	-	M2 B1	-	M2 B1
FRAGILIDADE A BAIXA TEMPERATURA (IMPACTO)	ASTM D746	°C	-40	-25	-40	-10	-35	-8	-30	-7
RESISTÊNCIA A RUPTURA	ASTM D1004-13	N	21.2 (X) 19.8 (Y)	19.3 (X) 17.2 (Y)	34.2 (X) 32.2 (Y)	31.3 (X) 29.1 (Y)	58.5 (X) 56.3 (Y)	52.4 (X) 51.5 (Y)	69.5 (X) 66.7 (Y)	67.2 (X) 64.9 (Y)
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001	MPa	25.6 (X) 29.3 (Y)	23.2 (X) 28.7 (Y)	23.7 (X) 25.3 (Y)	21.0 (X) 22.4 (Y)	24.2 (X) 27.4 (Y)	21.6 (X) 23.4 (Y)	20.5 (X) 25.5 (Y)	18.4 (X) 22.7 (Y)
ALONGAMENTO A RUPTURA	ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001	%	350 (X) 320 (Y)	340 (X) 310 (Y)	360 (X) 310 (Y)	350 (X) 300 (Y)	370 (X) 350 (Y)	350 (X) 300 (Y)	380 (X) 420 (Y)	370 (X) 310 (Y)
RETRAÇÃO POR CALOR (80°C, 10 min.)	DIN 53377:2007	%	0.7 (X) -2.2 (Y)	0.9 (X) -2.7 (Y)	0.6 (X) -2.9 (Y)	0.9 (X) -3.2 (Y)	1.0 (X) -2.8 (Y)	1.0 (X) -3.1 (Y)	0.9 (X) -2.9 (Y)	1.1 (X) -3.1 (Y)

Outras dimensões podem ser fornecidas sob encomenda

Tolerância de Espessura (±0,05mm); Tolerância de Largura (+10mm ; -0mm)

(X): teste feito no eixo da largura

(Y): teste feito no eixo do comprimento

RETARDANTE A FOGO

Os dados contidos nesta especificação técnica são dados apenas a título informativo e baseiam-se no nosso conhecimento atual dos produtos em causa.

Esta informação é dada ao nosso cliente de boa fé para informá-lo e ajudá-lo em sua busca, não constitui garantias formais ou implícitas quanto ao seu uso.

PERMANECEMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER NECESSIDADE ESPECÍFICA

/// NOSSAS LOCALIZAÇÕES



EXTRUFLEX do Brazil

Tel. : +55 (41) 3019 2530
contact-edb@extruflex.com

EXTRUFLEX France HQ

Tel. : +33 (0)1 41 49 99 30
contact-lvp@extruflex.com

EXTRUFLEX Usine

Tel. : +33 (0)4 92 20 99 01

EXTRUFLEX Germany

Tel. : +49(0) 2203 102 45 81
contact-gmbh@extruflex.com

EXTRUFLEX Asia-Pacific

Tel. : +86 0760 22289080
t.tan@zs-extruflex.com

EXTRUFLEX Italy

Tel. : +39 011 19857747
contact-it@extruflex.com

EXTRUFLEX North America

Tel. : +1 888 501 1095
info@extruflexna.com


EXTRUFLEX UK

Tel. : +44(0)1454 322 3351
contact-uk@extruflex.com

EXTRUFLEX Russia

Tel. : +7 919 990 1590
info@extruflex.com

**PARA MAIS DETALHES
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS**



EXTRUFLEX.COM/PT-BR